


Conector estanco recto hembra con rosca

CRHF



• APLICACIONES

Utilizados para la unión entre el caño flexible y caño rígido roscado tipo conduit.

• CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:

- Aluminio.

ROSCAS:

- Se proveen con roscas desde 1" hasta 4" NPT o BSP.

Rosca NPT ó BSP-T	Dimensiones en mm		
	A	B	C
1/2"	35	26	11
1/2"	35	29	11
3/4"	42	29	12
1"	48	30	15
1 1/4"	60	37	19
1 1/2"	69	37	21
2"	82	39	21
2 1/2"	106	57	26
3"	121	63	26,5
4"	147	71	29

• CODIFICACION

CRHF-065

Indica **Tipo de rosca** - 5 = BSP
- 7 = NPT

Indica **Diámetro de rosca** - 1 = 1/2"
- 2 = 3/4"
- 3 = 1"
- 4 = 1 1/4"
- 5 = 1 1/2"
- 6 = 2"
- 7 = 2 1/2"
- 8 = 3"
- 9 = 4"

Indica **Línea** - CRHF = Conector recto hembra con rosca

abastelec  **abx**

MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS

Abastelec S.R.L. - San José 1767 - C1136AAK

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54-11) 4305-0086/7 - E-mail: ventas@abastelec-srl.com.ar