

Tuerca, boquilla y grapa

TH/BD/GU ←

● **APLICACIONES**

Las tuercas y boquillas de las líneas TH y BD se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y/o a la vista para asegurar las tuberías a las cajas de derivación, las tuercas del lado exterior de las cajas y las boquillas como tope interior del tubo.
Las grapas GU se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y/o a la vista para asegurar las tuberías a las cajas de derivación a perfil metálico o columnas.

● **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS**

MATERIALES:

- TH - Cuerpo Acero zincado.
Opcionales: Acero Dorrltech - Aluminio.
- BD - Cuerpo fundición de aluminio.
Opcionales: Acero Dorrltech - Aluminio.
- GU - Varilla de acero Zincado
Opcional: Acero Dorrltech.

ROSCAS:

- Las TH y BD se proveen con roscas desde 1/2" hasta 4" NPT o BSP.

DIÁMETROS DE AMARRE:

- Las GU se fabrican para caños de acero Galvanizado de 1/2" hasta 6".

● **CODIFICACION**


THZ37

Indica **Tipo de rosca** - 3 = BSP
- 7 = NPT

Indica **Diámetro de rosca** - 1 = 1/2"
- 2 = 3/4"
- 3 = 1"
- 4 = 1 1/4"
- 5 = 1 1/2"
- 6 = 2"
- 7 = 2 1/2"
- 8 = 3"
- 9 = 4"

Indica **Línea** - THZ = Tuerca de hierro zincado
- TD = Tuerca de aluminio
- BD = Boquilla de aluminio
- BDG = Boquilla de aluminio con pat.
- DBDGP = Boquilla de aluminio con pat.
y aislación
- GU = Grapa U bolt.

Tuerca



Boquilla



Grapa

